



"VENGA HARTZCHEMIE Sp. z o.o." sp.j.
93-438 Łódź, ul. Demokratyczna 117
tel. (42) 645 79 90; fax (42) 645 79 91
Regon 471455425 NIP 729-19-27-448

KARTA TECHNICZNA **DECOR i DECOR EXTRA**

1. Opis produktu i przeznaczenie:

Impregnaty Decor i lazura Decor Extra to głęboko penetrujące jednoskładnikowe produkty rozpuszczalnikowe, przeznaczone do ochronno-dekoracyjnych wymalowań elementów drewnianych, takich jak: domki, altany i meble ogrodowe, płoty i ogrodzenia, parkany, balustrady oraz stolarka budowlana (okna, drzwi). Kompleksowo chronią pomalowane powierzchnie drewniane przed działaniem wody oraz czynników atmosferycznych i biologicznych (Decor Extra zawiera podwójny pakiet filtrów UV). Produkt zabezpieczenia przed grzybami powodującymi siniznę oraz głęboki rozkład drewna i owadami - szkodnikami technicznymi. Produkt może być używany wewnątrz pomieszczeń, po całkowitym zaniknięciu zapachu.

2. Właściwości wyrobu:

MIERZONY PARAMETR	WARTOŚĆ	JEDNOSTKA	NORMA
1. Lepkość (kubek ISO dysza 4 mm)	Decor ok. 15 Decor Extra 30-40	[s]	PN- EN ISO 2431 (1999)
2. Gęstość, górna granica	0,90	[g/cm ³]	PN- EN ISO 2811-1 (2002)
3. Zawartość substancji nielotnych	Decor - 22-24, Decor Extra 32 - 34	%	PN-EN ISO 3251 (2004)
4. Czas schnięcia w temp. 20 ± 2°C przy wilgotności wzg. 55 ± 5% stopień 3	Pyłosuchość ok. 6 h. Schnięcie 12 h	[h]	PN- 79C- 81519 (1979)
5. Barwa	dostępne 23 kolory i wersja bezbarwna		
6. Wygląd powłoki- efekt końcowy	w zależności od rodzaju drewna i podkładu uzyskuje się od półpołysku do jedwabistego połysku i matu		
7. Zalecany podkład	bezbarwny Decor (1 – 2 warstwy)		
8. Zalecana ilość warstw	min. 2 warstwy Decor lub Decor Extra		
9. Szlifować po czasie (w zależności od warunków)	ok. 24	[h]	-

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji.

Opakowania: 0,75 l, 2,5 l, 8 l, 10 l i 20 l. 8l dotyczy tylko produktu Decor.

Wydajność:

Decor

1 litr impregnatu wystarcza do zabezpieczenia około 8-20 m² powierzchni drewna przy jednokrotnym malowaniu w zależności od metody aplikacji i powierzchni drewna. Wydajność "na gotowo:" przy dwóch - trzech warstwach 6-7 m²/l, zalecana dawka naniesienia produktu 140-160 ml/m².

Decor Extra

1 litr impregnatu wystarcza do zabezpieczenia około 10-18 m² powierzchni drewna przy jednokrotnym malowaniu w zależności od metody aplikacji i powierzchni drewna. Wydajność "na gotowo:" przy dwóch - trzech warstwach 5-6 m²/l, zalecana dawka naniesienia produktu 170-180 ml/m².

Sposób nanoszenia: za pomocą pędzla, wałka, tamponu lub przez zanurzenie.

Przechowywać w temperaturze od + 5°C do + 20 °C.

3. Wskazania przy impregnowaniu:

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZED IMPREGNACJĄ

1. Powierzchnie drewniane przeznaczone do barwienia powinny być czyste, suche (wilgotność drewna 12 – 15%) oraz odpylone.

2. Stare powłoki przed malowaniem należy usunąć do surowego drewna.

3. W celu prawidłowego zabezpieczenia drewna należy powierzchnię zaimpregnować impregnatem Decor (1 lub 2 warstwy). Można także jako kolejną warstwę nałożyć Decor Extra.

Aby stworzyć dodatkową warstwę hydrofobową po wyschnięciu nanieść powierzchniową warstwę ochronną w postaci lakieru HartzLack Alkid Pro.

PRZYGOTOWANIE DO IMPREGNACJI

1. Produkt jest w postaci gotowej do użycia, nie rozcieńczać go i nie mieszać z innymi produktami.

2. Przed aplikacją a także w jej trakcie wyrób mieszać.

IMPREGNOWANIE

1. Aplikację prowadzić w temperaturze otoczenia 15 – 20°C. Produkt należy nakładać pędzlem, za pomocą tamponu lub poprzez zanurzenie.

2. Kolejne warstwy nakładać w odstępach czasowych wynoszących minimum 6 godzin.

3. Zalecana ilość warstw na podkładzie: minimum 2.

4. Wymalowań dokonywać w miejscach dokładnie wietrzonych

5. Do mycia narzędzi i zabrudzonych powierzchni używać benzyny lakierniczej.

6. Preparaty nie powinny być w bezpośrednim kontakcie z produktami spożywczymi.

7. Pomalowane elementy można użytkować po zaniku specyficznego zapachu wyrobów.

UWAGA: wersje bezbarwne Decor i Decor Extra są przeznaczone do rozjaśniania wersji barwnych, ponadto bezbarwny Decor jest przeznaczony do gruntowania powierzchni przed nałożeniem warstw barwnych.

Zalecany system impregnacji:

- nałożenie 1 -2 warstw impregnatu Decor, Decor Extra
- aplikacja 1 warstwy lakieru HartzLack Alkid Pro, który tworzy dodatkowa warstwę hydrofobową.